

Routing Machine

ECO-CR6LF 泛用型成型機

高效率 × 高性價比

High Efficiency × Cost Performance

最大化加工基板尺寸，可依照基板型態挑選合適的主軸轉速

Maximized substrate processing size, with selectable spindle speeds optimized for different substrate types



我們提供最佳信賴性製品

ECO-CR6LF 泛用型成型機

標準規格

Standard Specification

	MODEL	ECO-CR6LF
軸數	Number of stations	6
加工範圍	Working area	660 x 840 mm [26" x 33"]
主軸轉速	Spindle rotation range	60 K rpm (125 K rpm - Option)
桌面 仕様	Table	基準PIN定位裝置
壓力腳 仕様	Pressure foot	全周式毛刷壓力腳
TOOL 容量/軸	Tool magazine capacity	300 PCS
刀柄 直徑	Pin Size	3.175 mm
X-Y軸 位移速度	X-Y axis rapid traverse speed	50 m/min
Z軸 位移速度	Z axis rapid traverse speed	30 m/min
光學尺解析度	Linear scale resolution	0.001 mm
定位精度	Positioning accuracy	± 0.005 mm
重覆精度	Repeatability accuracy	± 0.003 mm
加工精度 (Vela條件)	Drilling accuracy	± 0.05 mm
控制器	Controller	Sieb & Meyer CNC系列
空壓	Pneumatic presurre	7.0 ~ 7.5 Kg/cm ²
空氣消耗量	Air consumption	300 l/min
集塵需求	Vaccum requirement	4500 l/min , 1650mmAq
電源需求	Power requirement	3Φ220V 50/60Hz 40A 18 KVA
機械尺寸	Dimension(L×W×H)	4600 x 2090 x 1690 mm
機械重量	Weight	10,500 KG

◎規格變更不另行通知。Specification may be changed without prior notice.

vela
達航科技
股份有限公司

上海達航實業有限公司

上海市青浦區滬青平公路3938弄移動智地102號

TEL:+86-21-5989-8111

FAX:+86-21-5989-8127

網址URL:<http://www.ofunatech.com>